



Fendt 210F

Matricola interna

Trattore



Dati tecnici

Marca	FENDT
Modello	210F VARIO TMS
Anno	2017
Ore di lavoro	3861
Prezzo	€ 58.000,00 (+IVA)

Altre Foto



Altri dati

-

Dimensioni

Scheda tecnica in allegato

Note

-

Descrizione equipaggiamento

Dimensioni e Tabella di carico

	210		
	VA	FA	PA
Motore			
Potenza nominale (kW/CV) (ECE R24)	66/90	66/90	66/90
Potenza massima (kW/CV) (ECE R24)	73/100	73/100	73/100
Potenza nominale (kW/CV) (CE 97/68)	73/99	73/99	73/99
Potenza massima (kW/CV) (CE 97/68)	77/105	77/105	77/105
N. cilindri / raffreddamento	3/acqua	3/acqua	3/acqua
Alesaggio / corsa (mm)	108/120	108/120	108/120
Cilindrata (cm ³)	3300	3300	3300
Regime nominale	2100	2100	2100
Consumo carburante ottimale (g/kWh)	210	210	210
Coppia massima (Nm/a 1600 giri/min)	408	408	408
Riserva di coppia (%)	30	30	30
Capacità serbatoio (l)	76	76	76
Cambio e presa di forza			
Tipo cambio			
Velocità (avanti / indietro)			
Velocità massima (semplice trazione / doppia trazione) (km/h)	40	40	40
Presa di forza posteriore di serie a richiesta			
Presa di forza anteriore (a richiesta)			
Impianto idraulico			
Tipo			
Gestione			
Portata pompa idraulica (l/min)			
Pressione di esercizio (bar)	200	200	200
N. massimo distributori supplementari, centro/post.			
Quantità massima d'olio per uso esterno (l)	25	25	25
Portata distributori			
Potenza massima sollevatore posteriore (daN)	2775	2417	3134
Potenza massima sollevatore anteriore (daN)	2390	2390	2540
Impianto freni			
Freno posteriore			
Freni integrali con doppia trazione / semplice trazione			
Impianto elettrico			
Batteria (Ah)			
Generatore			
Dimensioni e pesi			
Peso a vuoto con cabina (kg)	2780	2860	3080
Peso a vuoto con arco di sicurezza (kg)	2580	---	2860
Massa complessiva ST / DT (kg)	4500	4500	5300
Massimo carico verticale sul gancio di traino (kg)	1500	1500	1500
Lunghezza totale (mm)	3578	3683	3701
Larghezza totale stretto/largo (mm)	1269/1269	1372	1679
Passo (mm)	2160	2160	2160
Altezza totale cabina comfort (mm)	2390	2462	2486
Altezza totale versione con tetto basso (mm)	2240	2312	2336
Altezza totale arco di sicurezza alta (mm)	2413	2413	2509

	Pneumatici posteriori		Carreggiata minima		Larghezza minima posteriori
	anteriori	posteriori	anteriori	posteriori	
207 V/208V	7.50-16	280/85R24	940	777	1070
	7.50-16 6.00-16	320/85R24	940 820	831	1151
207 VA/208 VA/209 VA/210 VA/211 VA	Doppia trazione anteriore				
	7.5L15	280/85R24	794	777	1070
	7.5R16	12.4R24	862	831	1152
	280/60-15.5	360/70R24	857	857	1202
		420/65R20	946	887	1297
	10.0/75-15.3	400/70R20	927	927	1325
		320/85R24	844	831	1151
	11LR-16	12.4R24	831	831	1152
		360/70R24	857	857	1202
	265/70R16	380/70R24	948	897	1277
440/65R24		957	957	1377	
207 VA/208 VA/209 VA/210 VA/211 VA larghi	280/70R16	12.4R24	852	831	1155
		340/85R24	831	831	1152
	320/65R16	360/70R24	857	857	1209
		440/65R24	948	897	1277
207 VA/208 VA/209 VA/210 VA/211 VA larghi	7.5L-15	12.4R24	894	831	1124
		7.50R16	280/85R24	962	869
	280/60-15.5	12.4R24	869	869	1190
		360/70R24	857	857	1202
	10.0/75-15.3	420/65R20	1046	887	1297
		12.4R24	944	869	1193
	11LR-16	320/85R24	869	869	1190
		380/70R24	952	897	1277
	320/65R16	440/65R24	957	957	1377
		380/70R24	952	897	1277
207 F-208 F	Semplice trazione				
	7.50R16	12.4R28	940	1000	1322
207 FA - 211 FA	280/70R18	13.6R28	1036	1000	1372
		10.0/75-15.3 vedere d. trazione	1036	1036	1322
	280/80R18	12.4R28	1048	1000	1322
		14.9R24	1057	1057	1459
	11LR16	420/70R24	1088	1088	1477
		420/65R28	1057	1057	1477
	320/65R16	13.6R28	1064	1000	1372
		380/70R28	1000	1000	1388
	320/65R18	340/85R28	1000	1000	1343
		380/70R24	1048	1057	1497
340/65R18	440/65R24	1057	1057	1497	
	380/70R24	1048	1057	1437	
209 PA - 211 PA	280/80R18	440/65R24	1057	1057	1497
		420/70R24	1064	1057	1477
	280/70R20	420/65R28	1064	1057	1477
		13.6R28	1064	1000	1372
	11LR16	380/70R28	1000	1000	1388
		340/85R28	1000	1000	1343
	340/65R18	380/70R28	1048	1057	1497
		14.9R28	1294	1288	1668
	380/85R28	420/70R28	1212	1288	1703
		480/65R28	1288	1288	1703
380/85R28	14.9R28	1288	1288	1668	
	420/70R24	1188	1188	1598	
380/85R28	480/65R28	1288	1288	1703	
	14.9R28	1316	1788	1598	
380/85R28	420/70R28	1288	1288	1679	
	420/70R28	1288	1288	1708	

	200 F(DT)
■ = di serie / □ = a richiesta / - = non possibile	
Motore	
Motore turbo raffreddato ad acqua	■
Riciclo esterno gas combusti AGReX	■
Prefiltro aria	□
Preriscaldamento automatico	□
Riscaldatore motore	□
Trasmissione	
Funzione turbogunto	■
Tempomat, limitatore calo giri motore	■
Inversore di marcia	■
Prese di forza	
posteriore 540 / 750 / 1000 g/min	■
posteriore 540 sincro 750 g/min	□
anteriore 540 g/min o 1000 g/min	□
Gestione presa di forza, selezione elettroidraulica	■
Comandi esterni per presa di forza posteriore	■
Assali e sicurezza	
Assale anteriore sospeso ed autolivellante	□
Compensatore delle oscillazioni, sollevatore EHR	■
Impianto freni ad aria	-
Sollevatore	
Sollevatore a gestione elettronica EHR	■
Sollevatore oscillante	■
Regolazione mecc. di inclinazione e spost. laterale	■
Regolazione idr. di inclinazione e spost. laterale con comando comfort	□
Sollevatore EHL	□
Attacchi rapidi	□
Sollevamento verticale	□
Sollevatore anteriore	□
Doppia trazione/bloccaggio differenziali	
Comandi comfort doppia trazione/bloccaggio differenziali in funzione angolo sterzata e della velocità	■
Bloccaggio automatico differenziale anteriore	-
Differenziale post. e anter. con bloccaggio a dischetti	■
Albero di trasmissione completamente protetto	■
Impianto idraulico	
Pompa idraulica tandem (max 76 l/min) con radiatore olio idraulico	■
Pompa a portata variabile (max. 106 l/min)	□
2 distributori proporzionali a comando elettr.	■
doppio effetto - regolatore di portata - flottante	■
Fino a 6 distributori proporzionali a comando elettr.	□
Leva a croce	■
Presa impulsi per pilotaggio attrezzatura	■
Indicatore regolaz. inclinazione, sollevatore oscillante	□
Cabina	
Joystick multifunzione	□
Comando Variostick	■
Volante regolabile in altezza ed inclinazione	■
Riscaldamento con ventilazione a tre stadi	■
Staffa di sicurezza	-
Sedile comfort con molleggio orizzontale, supporto lombare	□
Sedile comfort pneumatico	■
Cabina comfort con dotazione cabina:	■
Vetri anteriore e posteriore apribili	■
Finestrino apribile nel tetto con oscurante	■
Ritorno automatico indicatori di direzione	■
Riscaldamento con ventilazione	■
Filtro ai carboni attivi	□
Climatizzatore integrato	□
Fari di lavoro posteriori	□
Fari supplementari anteriori (integrati)	□
Specchi retrovisori estraibili	-
Struttura	
Versione con tetto basso	□
Piastra portattrezzi	□
Zavorre	□
Presa velocità	□
Indicatori di direzione anteriori sul tetto*	-